

minibloc



## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УКУПОРочный МОНОБЛОК ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И УКУПОРКИ ВСЕХ ТИПОВ КАПСУЛ

Автомат моноблок с одной головкой с прерывистым движением, состав:

- Магазин капсул на горизонтальной плоскости
- Автоматический распределитель капсул с одним колпаком
- Шнек сортировки и ввода бутылок
- Центральная звёздочка с прерывистым движением
- Вал для монтирования альтернативно термической, роликовой или пневматической головки.
- Защитные средства безопасности по нормам ЕЭС.
- Электропитание централизованное в комплекте с инвертером и ПЛК.
- Станина покрыта нерж. сталью.

Производительн.: от 1.200 до 3.000 б/ч. в завис. от типа капсулы.

Расход воздуха: (при 6 бар): 2,5 л./сек.

Операция	Бутылки				Выс. Капсул		Произв. б/ч.
	мин.Ø	макс.Ø	Н мин.	Н макс.	мин.	макс.	
Термоусадка колпачков	50	120	180	400	Ø×1,25	75	3000
Обжим капсул	“	“	“	“		75	1200
Предв.глиссир. и обжим	“	“	“	“			1200
Гибка и разглаж. капсул для шампанского	“	“	“	“	50	148	2500

